



DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011

Nr. 2014-SPK-A-3182

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:

PREFA Spezialkleber

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

Číslo šarže: viz. balení výrobku

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách; Tmely pro fasádní prvky – dle EN 15651-1:2012, Typ F 25HM INT-EXT

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

PREFA Aluminiumprodukte GmbH, Werkstrasse 1, 3182 Marktl, Österreich

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

není relevantní

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků jak uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku na který se vztahuje harmonizovaná norma:

Zkoušku produktu dle EN 15651-1:2012 a protokol o zkoušce provedla externí laboratoř

8. V případě prohlášení týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení

není relevantní



DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Třída E	EN 15651-1:2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. bezp. list	EN 15651-1:2012
Vodopropustnost a vzduchopropustnost		
Stékvavost	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Ztráta objemu	< 5 %	EN 15651-1:2012
Přílnavost a soudržnost při udržovaném pro-tažení po ponoření do vody (dle EN ISO 10590)	vyhovuje	EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti při 100% protažení (E-modul) při -30°C (dle EN ISO 8339)	NPD	EN 15651-1:2012
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při -30°C (dle EN ISO 8339)	NPD	EN 15651-1:2012
Trvanlivost	vyhovuje	EN 15651-1:2012

Není-li deklarovaná žádná vlastnost, uvádí se zkratka NPD (No Performance Determined = není stanovena vlastnost)

10. Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Lukas Auersperg, M. Eng., vedoucí odd. techniky a inovací

Jméno a Funkce

Marktl, 18.6.2014

Místo a datum vydání

PREFA
Aluminiumprodukte Ges.m.b.H.
A-3182 Marktl/Liljenfeld, Österreich

Podpis