



NOVINKY NA JEDNOM MÍSTĚ

ROZŠÍŘENÍ BAREVNÉHO SORTIMENTU P.10

→ **PREFABOND** a spára pro kompozitní desku:

- P.10 antracitová
- P.10 oříšková
- P.10 tmavě šedá
- P.10 černá
- P.10 prefa bílá

→ Fasádní nýt hliníkový, fasádní vrut a fasádní nýt nerezový:

- P.10 antracitová
- P.10 oříšková
- P.10 tmavě šedá
- P.10 černá
- P.10 prefa bílá

P.10



ROZŠÍŘENÍ SORTIMENTU HRANATÉHO SVODU

→ Nový rozměr hranatého svodu □ 80 mm:

- Hranatý svod ve třech délkách.
- Koleno hranatého svodu dlouhé a krátké.
- Sběrný kotlík hranatý s hranatým vyústěním.
- Hranatý kotlík 333.
- Hranatý fasádní kotlík se zaústěním.
- Hranaté zaústění do kruhového odpadu: □ 98 mm a □ 115 mm.
- Hranatý svod s čistícím otvorem.



→ Pro hranatý svod rozměru □ 100 mm:

- Sběrač dešťové vody pro hranatý svod.




SIDING 500 A 600

→ Rozměry: 500 × 1,5 mm a 600 × 1,5 mm.

→ Stavební výška: 32 mm.

→ Montáž s PREFA klipsem.

→ S odpovídajícím příslušenstvím: spáry, montážní pomůcky pro klipsy atd.



HRDLOVÝ SPOJ (TLOUŠŤKA: 1,6 mm)

→ Vhodné pro svod tloušťky 1,6 mm.

→ Vhodné pro napojení:

- dvou kruhových svodů stejné tloušťky (1,6 mm);
- z kruhového svodu s ochrannou fólií (horní svod) a kruhového svodu o tloušťce 1,6 mm (spodní svod).

→ Průměr: 100 mm.



OPRAVNÁ BARVA V TUŽCE

→ Obsah: 11 ml.

→ Přizpůsobeno barvám a povrchům PREFA.

→ K dispozici v barvách tmavě hnědá, antracitová, černá, tmavě červená, světle šedá, prefa bílá, čistě bílá, oříšková, stříbrná metaliza, tmavě šedá, kouřově stříbrná, černošedá, matná antracitová a bronzová.

→ Řiďte se návody k použití.






LEMOVÁNÍ KOMÍNU VARIO

- Zakázková výroba dle rozměru (šíře: 120–1.020 mm).
- Variabilní délka: 150–980 mm (v závislosti na sklonu střechy).
- Pro sklon střechy od 12° do 55°.
- Standardní povrch: stucco.
- Barvy: P.10 tmavě hnědá, P.10 antracitová, P.10 černá, P.10 cihlově červená, P.10 tmavě červená, P.10 mechově zelená, P.10 světle

- šedá, P.10 oříšková, P.10 tmavě šedá, P.10 břidlicová.
- Vhodné pro všechny maloformátové krytiny PREFA.



PŘECHODKA SVODU

- Přejchod z HT/KG na svod.
 - Horní napojení vhodné pro HT/KG rouru (např. svislé střešní vpusti).
 - Spodní napojení vhodné pro PREFA svody s ochrannou fólií a PREFA svody o tloušťce 1,6 mm.

- Celková výška: 160 mm.



FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

- Vhodný pro **PREFABOND**, Zackenprofil a Profilwelle.
- Rozměry: 5 × 14 mm; průměr hlavy: 15 mm.
- Materiál: ušlechtilá ocel s trnem z ušlechtilé oceli.

- Rozsah spojování: 4–9,5 mm.
- Lakování hlaviček na jiné barvy od min. 1 000 ks.



PLOCHÁ NÝTOVACÍ ŠPIČKA PRO FASÁDNÍ NÝT NEREZOVÝ

- Materiál: ocel.
- Pro montáž hliníkových kompozitních desek **PREFABOND**.

- Šroubovací nástavec M10 × 1.
- Pro hlavu o průměru 15 mm.

